

厂家直销



QBY-K15LD 新型铝合金气动隔膜泵

一、概述及基本原理

QBY-K15LD 系列铝合金气动隔膜泵以压缩空气为动力，当压缩气体进入配气阀，配气阀会将压缩气体压入泵其中一腔从而推动隔膜片运动挤压液体流出，然而泵的另一腔因为被拉出而吸入液体。当隔膜片到达终点，配气阀机构自动将压缩空气引入泵腔另一端，推动隔膜片朝相反方向运动，从而使两个隔膜片在泵体的两个腔做往复运动抽动液体流动。

铝合金气动隔膜泵又叫做卫生级轻型气动隔膜泵，是上海楷阳泵业根据广大客户实际使用情况需求而研发生产的，由于它的独特材质注定了它的优良特性：

1、首先相对于其他金属气动隔膜泵而言它的重量可以减轻一半左右，只要

有气源，把气管查到铝合金气动隔膜泵的进气阀，它就可以工作，极大显示了隔膜泵的超强移动性能；

2、铝合金气动隔膜泵的过流泵体部分是铝合金制作，不生锈无污染，极大的保护了介质的清洁性。对于一些医用单位、食品加工企业和饮料行业是一种绝佳的水泵选择；

3、第四代 QBY-K15LD 系列铝合金气动隔膜泵由于他以空气为动力，也就注定了他无与伦比的安全性能和安静性能。

4、防爆性能：不用担心因为电线、发动机而发生危险，在易燃、易爆的环境中运行不用采取任何防护措施，更不必担心会有噪音的烦恼；

QBY-K15LD 系列铝合金气动隔膜泵基本原理

QBY-K15LD 系列铝合金气动隔膜泵以压缩空气为动力，当压缩气体进入配气阀，配气阀会将压缩气体压入泵其中一腔从而推动隔膜片运动挤压液体流出，然而泵的另一腔泵因为被拉出而吸入液体。当隔膜片到达终点，配气阀机构自动将压缩空气引入泵腔另一端，推动隔膜片朝相反方向运动，从而使两个隔膜片在泵体的两个腔做往复运动抽动液体流动。

二、型号意义及性能参数

品牌：楷阳

产地：中国上海

进出口公称直径（mm）：15mm

管道连接方式：丝口

正常空气消耗量：0.3m³/min

最大供气压力：7kgf/cm²

供气管直径: 8mm

流量: 0-2m³ /h

最高扬程: 0-60m

泵浦出口压力: 6kgf/cm²

最大自吸能力: 5m


最大容许颗粒: 1mm

最高工作温度: 100°C

过流泵体零件材质: 铝合金

过流部膜片零件材质: 丁晴橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙 F46

非接液外部零件: 铝合金、树脂、氟橡胶



三、泵体材质选择

上海楷阳为方便客户使用, 第四代 QBY-K15LD 系列气动隔膜泵已经研发了十余种材质生产: 铸铁气动隔膜泵、铝合金气动隔膜泵、不锈钢 304 气动隔膜泵、不锈钢 316L 气动隔膜泵、工程塑料(增强聚丙烯)气动隔膜泵、氟塑料(PVDF)气动隔膜泵和耐腐蚀抗压性能超强的钢衬氟气动隔膜泵等。

根据我厂以往经验和客户反映情况，在气动隔膜泵选型时可以注意以下几个要点：

1、隔膜泵泵体材质选择

- 1)、输送介质为中弱性腐蚀液体，可以选用铸铁和铝合金材质气动隔膜泵；
- 2)、输送介质为强碱性液体，可以选用不锈钢材质隔膜泵；
- 3)、输送介质为强酸型液体，可以选用聚丙烯工程塑料材质隔膜泵；
- 4)、如果输送介质工况比较恶劣，含强酸强碱且稳定比较高，可以选用楷阳钢钢衬氟塑料隔膜泵和全氟塑料 PVDF 隔膜泵。

2、隔膜片材质选择

- 1) 油类：机油、柴油等温度 0-70 度，用丁晴橡胶。
- 2) 油漆、弱酸碱等特殊弱腐蚀液体、温度 0-100 度：山道橡胶。
- 3) 砂浆、污泥等，磨损比较大的常温液体：弹性橡胶。
- 4) 腐蚀性较大，介质温度在 20-80 度之间，且温度不会大幅变化：特氟龙 F4。
- 5) 腐蚀性较大，温度在 -10-120 度之间，且温度会有变化：特氟龙 F46。

第四代铝合金气动隔膜泵性能参数表

型号	流量		扬程	吸程	口径	允许颗粒直径	空气消耗量	质量	泵体	隔膜片
第四代	L/min	m3/h	m	m	mm	mm	m³/min	KG	材质	材质
QBY-K10	16	1	60	5	10	1	0.3	5	铝合金 山道橡胶、特氟龙 F46	
QBY-K15	33	2	60	5	15	1	0.3	5		
QBY-K20	50	3	60	5	20	1	0.4	5		
QBY-K20A	83	5	60	7	20	2.5	0.5	14		
QBY-K25	100	6	60	7	25	2.5	0.6	15		
QBY-K32	133	8	60	7	32	4.5	0.6	15		
QBY-K40	150	9	60	7	40	4.5	0.6	15		
QBY-K50	334	20	60	7	50	8	0.9	35		
QBY-K65	383	23	60	7	65	8	0.9	38		
QBY-K80	500	30	60	7	80	10	1.5	60		
QBY-K100	583	35	60	7	100	10	1.5	63		

四、新一代 QBY-K15LD 型铝合金[气动隔膜泵](#)，使用效果更完美

QBY-K15LD 型气动隔膜泵是上海楷阳率先推出的第四代 QBY-K15LD 型气动隔膜泵（第一代 QBY 型，第二代 QBY-B 型，第三代 QBY3 型）。

1)、楷阳铝合金气动隔膜泵铸件全部数控加工，主膜片采用特氟龙 F46 和进口特氟龙，密封球和密封座采用特氟龙 F4；从而大大增加了气动隔膜泵易损件的使用寿命。

2)、铝合金 QBY-K15LD 气动隔膜泵优势，让广大用户使用更方便（老型 QBY 气动隔膜泵外置配气阀，配气阀需要定期加油保养；QBK 型内置配气阀，无需加油保养）；

3)、铝合金 QBY-K15LD 气动隔膜泵配气装置经过精密改进，做到了真正的不卡气、无死机，外观更加美观大方；空气利用率大大提高，自吸功能和流量扬程都有很大改善。

4)、铝合金 QBY-K15LD 气动隔膜泵最大的特点是供气压力在 0.2Mpa 以上就可以正常启动（老型 QBY 型气动隔膜泵供气压力需要 0.5Mpa 以上才可以正常运转），不用再为气动设备多导致气压不足而停机。

5) QBY-K 新型气动隔膜泵价格相对第三代产品而言也有所降低，因为第四代产品的中间体结构更加简单方便，相应的材料成本也有所降低。并且楷阳产品全部批量数控精加工，成本更有所节省。

五、如何找到真正的隔膜泵生产厂家

市场上有气动隔膜泵销售商，都说自己的气动隔膜泵是第四代产品，甚至说自己产品是第五代。那么到底第四代气动隔膜泵跟第三代产品有什么区别呢？客户应该如何找到真正的第四代气动隔膜泵厂家呢？

1)、不要只看广告力度和网站宣传：真正的好产品厂家是不会在一些搜索引擎投入特别大的成本，只有一些贸易商或者小厂才会夸大其词的花血本搞网络宣传。有些公司在某些搜索引擎排名总是前几名，网站也做的相当漂亮；但是他们的公司地址却是在相对比较繁华的办公楼里面，况且客户前去拜访时他们也只有办公室可以参观；如果是自己生产，请问工厂有设在市区办公楼的吗？

这就说明了一个问题，这些貌似很大的制造厂其实是贸易商。对于贸易商来说，第几代气动隔膜泵他们自己都搞不清楚。

2)、只看气动隔膜泵的工作效率：大家都知道进口气动隔膜泵为什么会比

大部分国产隔膜泵流量大、扬程高。就是因为配气装置不一样，空气转化成动力的效率不一样。第四代气动隔膜泵就是因其内置配气装置，精简配气结构，提高转化效率才得名第四代。上海楷阳隔膜泵生产厂家建议客户：购买前请到厂家实地考察，以便找到真正的厂家，买到货真价实的隔膜泵产品。

六、试用场合

化工业：溶剂、悬浮物、分散体系。

石化业：原油、稠油、油脂、泥浆、污泥等。

涂料业：树脂、溶剂、着色剂、油漆等。

日化业：洗涤剂、香波、乳液、乳剂、手霜、表面活化剂。

陶瓷业：泥浆、瓷浆、石灰浆、陶土浆。

采矿业：煤浆、岩浆、泥浆、砂浆、炸药浆、润滑油等。

水处理：石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。

食品业：液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜、动物血。

饮料业：酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。

医药业：溶剂、植物提炼液、软膏、血浆等各类药品料液。

造纸业：粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。

电子业：溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液。

纺织业：染料化学品、树脂、胶等。

建筑业：水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等。

汽车业：抛光乳剂、油、冷却剂、汽车底漆、油乳胶、清漆、清漆添加剂、脱脂液、油漆等。

家具业：粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂。

冶金、铸造和染色业：金属浆、炭化物浆、灰尘洗涤浆等。

七、泵体材质简介

延伸阅读：铝合金

物质特性

铝合金密度低，但强度比较高，接近或超过优质钢，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用，使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能，物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属 Al—Cu—Mg 系，一般含有少量的 Mn，可热处理强化。其特点是硬度大，但塑性较差。超硬铝属 Al—Cu—Mg—Zn 系，可热处理强化，是室温下强度最高的铝合金。但耐腐蚀性差，高温软化快。锻铝合金主要是 Al—Zn—Mg—Si 系合金，虽然加入元素种类多，但是含量少，因而具有优良的热塑性，适宜锻造，故又称锻造铝合金。^[2]

物质结构

纯铝的密度小 ($\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$)，大约是铁的 $1/3$ ，熔点低 (660°C)，铝是面心立方结构，故具有很高的塑性 ($\delta : 32\text{--}40\%$, $\psi : 70\text{--}90\%$)，易于加工，可制成各种型材、板材，抗腐蚀性能好。但是纯铝的强度很低，退火状态 σ_b 值约为 8 kgf/mm^2 ，故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和

科学实验，人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝，这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度， σ_b 值分别可达 $24\sim60\text{kgf/mm}^2$ 。这样使得其“比强度”（强度与比重的比值 σ_b/ρ ）胜过很多合金钢，成为理想的结构材料，广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面，飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造，以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接，结构重量可减轻 50%以上。

八、气动隔膜泵常见故障及排除方法

一、气动隔膜泵可以听到膜片工作的响声，但是没有流量或者流量较小：

- 1、用清水从隔膜泵进口倒灌，防止阀球被黏贴在球座上。
- 2、检查泵体是否有空蚀斑象，调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
- 3、检查阀球是否正常：如果输送的液体与阀球材质不相吻合，阀球将会胀大，请更换合适材质的阀球与阀座；如果液体颗粒含量比较大或者腐蚀性较大，阀球使用时间久了会被磨损变小，请更换阀球。
- 4、检查阀球是否被介质颗粒卡死：如果介质液体有较大颗粒，阀球有可能会被颗粒卡死，不能上下运动输送液体，清除颗粒即可。
- 5、请检查入口管道是否被堵塞。

二、气动隔膜泵接通气源后，听不到隔膜片运动的声音：

- 1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
- 2、K型气动隔膜泵检查配气室内活塞是否可以正常来回轻松拉动；如果来回拉动很吃力，请更换或调整活塞，并稍加润滑油。

3、K型气动隔膜泵请检查配气室内滑块和助动滑块：首先检查这两个配件是否网上翘起；如果翘起说明使用过程中供气压力过大（超出 7kgf/cm^2 ），请降低供气压力，并往下按回滑块和助动滑块。

4、K型气动隔膜泵如果配气室内一切正常，请检查泵体内膜片是否可以左右自由拉动；如果膜片不能左右拉动，说明泵体主轴被卡死，原因有可能是气源含有杂质；此时要把气源安装过滤装置并清洗或更换主轴。

5、Y型气动隔膜泵检查气阀是否被杂质卡住，请将气阀拆下并清洗干净，查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“0”型环。伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“0”型环。请重新更换新品

6、检查主轴和“0”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹，如有损坏请更换。


三、气动隔膜泵隔膜泵液体从气室排出口漏出

- 1、请检查隔膜是否破裂。
- 2、检查隔膜是否正确安装和锁紧。

四、气动隔膜泵出口液体中含有大量气泡

- 1、请检查隔膜是否破裂。
- 2、检查泵体和管路是否泄漏。

九、QBY-K15LD型铝合金[气动隔膜泵](#)安装尺寸



A:135; B:78; C:210; D:145; E:6; H1: 45; H2: 12; H3: 269,

十、上海楷阳泵业公司简介



上海楷阳泵业制造有限公司，是国内知名的隔膜泵生产制造商，产品包括第四代 QBY-K 型气动隔膜泵、增强 KY 型气动隔膜泵、DBY 型电动隔膜泵、KYW 型微型高压隔膜泵、JLM 电磁隔膜计量泵、GMGB 系列机械隔膜计量泵等。经过楷阳全体员工的不断努力，楷阳隔膜泵产品总是走在 行业的前

沿；第四代气动隔膜泵和增强型气动隔膜泵的研发和创新已受到广大国内外客户的认可，并可以完全替代国外进口气动隔膜泵。电动隔膜泵和微型高压隔膜泵、机械隔膜计量泵等产品也在总结良好生产经验的同时，不断改革创新，使楷阳隔膜泵产品更加值得客户青睐。

公司成立于 2003 年，注册资本 1000 万元（并与 2013 年合并重组）坐落于上海市奉贤区海湾旅游区，自公司创办以来，水泵产品不断优化，推陈出新，部份型号可替代进口产品。公司拥有国内最高水准的水泵性能测试中心，产品全部采用 CAD 设计软件和 CFD 计算流体力学软件等先进设计手段，产品经过精密铸造、热锻压、焊接、热处理、精加工、装配等十多道工序。使用先进的数控加工中心、等离子焊接机、全自动 气体保护、半自动真空熔焊机、超频真空热处理设备、高效加工专机、理化和探伤设备等各类高精密加工检测设备。齐全的加工检测设备，于同行业中处领先地位，更加充分保证了产品的质量。公司产品达二十大系列，一万多种规格。产品广泛应用于：工业生产，环保污水处理，水利电力，市政工程，食品制药，建筑城镇供水，石油船舶等多种领域。客户包括：贝兰德乳业、中国中冶、中国水利水电、光明乳业、中国矿业大学等世界知名企业。

公司名称：上海楷阳泵业制造有限公司

免费服务热线：400-060-5950

销售热线：021-20978860-803 至 807

021-20978861-803 至 807

图文传真：0086-021-20978862



产品说明书

地址：上海市奉贤区冯桥村 1309 号工业园内

邮 编：201424

公司邮箱：shkypump@163.com

公司官网：www.shkypump.com

www.shky-pump.com